

BD PosiFlush™ XS et SP

Seringues pré-remplies de NaCl 0,9% pour le rinçage des dispositifs médicaux d'accès intravasculaires

BD PosiFlush™ XS
Intérieur et extérieur stérile
Pour utilisation sur champ stérile



BD PosiFlush™ SP
Intérieur stérile et extérieur propre
Pour utilisation hors champ stérile



Recommandations d'utilisation

1. PRÉPARATION



Débloquer le témoin d'intégrité en poussant sur la tige de piston avant de dévisser le protège-embout. Un CLIC audible confirme l'opération.

2. PURGE



Dévisser le protège-embout de la seringue.

Purger l'air de la seringue en poussant légèrement le piston.

BD PosiFlush™ XS et SP

Seringues pré-remplies de NaCl 0,9% pour le rinçage des dispositifs médicaux d'accès intravasculaires

3. CONNEXION



Connecter l'embout Luer Lock à l'embase du dispositif médical.

4. RINÇAGE PULSÉ



Pour un rinçage efficace, il est conseillé d'effectuer le **rinçage par pressions successives** en actionnant le piston en 5 poussées*.

5. ÉLIMINATION



Après utilisation, **éliminer la seringue** selon les pratiques en vigueur pour l'élimination des déchets.

Ne pas réutiliser.

* Guiffant et al. *Flushing of intravascular access devices (IVADs). Efficacy of pulsed and continuous infusions.* J Vasc Access, 2012.

HYP205 - 02/15 - BD, le logo BD et toutes les autres marques sont la propriété de Becton, Dickinson and Company.

© 2015 BD - ABCom